

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-04

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation								
H1 Unifamiliale	•							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local								
C2 Artériel								
C3 Régional								
C4 Service automobile								
C5 Restauration et hébergement								
I - Industriel								
I1 Léger								
I2 Lourd								
P - Public et institutionnel								
P1 Institutionnelle								
P2 Service public								
R - Récréatif								
R1 Extensive		• (1)						
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Agricole			•					
A2 Commerce agricole			•					
A3 Centre équestre			•					
A4 Chenil			•					
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
Marges minimales (m)								
Avant	20		30					
Latérales	6		6					
Arrière	10		15					
Marges maximales (m)								
Avant	100	100						
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL								
Hauteur du bâtiment								
En mètres (max.)	9 (2)							
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation min. (m ²)	50							
Largeur min. (m)	6.1							
Profondeur min. (m)	7.1							
Nbre logement max. / bâtiment	1							
NORMES DE LOTISSEMENT								
Superficie min. (m²)	40 000	40 000	40 000					
Largeur min. (m)	90	90	90					
Profondeur min. (m)	100	100	100					
DISPOSITIONS PARTICULIERES								
Noyau villageois								
Secteur de la montagne								
Usage mixte								
Projet intégré d'habitation	•							
Règlement sur les PAE								
P.I.I.A.	•	•	•					

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

(1) R104

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-05

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local							
C2 Artériel							
C3 Régional							
C4 Service automobile							
C5 Restauration et hébergement							
I - Industriel							
I1 Léger							
I2 Lourd							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service public							
R - Récréatif							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (1)				
A - Agricole							
A1 Agricole							
A2 Commerce agricole							
A3 Centre équestre							
A4 Chenil							
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges minimales (m)							
Avant	10	10	10				
Latérales	6	10	10				
Arrière	10	10	10				
Marges maximales (m)							
Avant							
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En mètres (max.)	9 (2)	9 (2)	9				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation min. (m ²)	50						
Largeur min. (m)	6.1						
Profondeur min. (m)	7.1						
Nbre logement max. / bâtiment	1						
NORMES DE LOTISSEMENT							
Superficie min. (m²)	5 000	5 000					
Largeur min. (m)	60	60					
Profondeur min. (m)	60	60					
DISPOSITIONS PARTICULIERES							
Noyau villageois							
Secteur de la montagne							
Usage mixte							
Projet intégré d'habitation	•						
Règlement sur les PAE							
P.I.I.A.	•	•	•				

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)

(1) R205 (uniquement station de ski)

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-06

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation								
H1 Unifamiliale	•							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local								
C2 Artériel								
C3 Régional								
C4 Service automobile								
C5 Restauration et hébergement								
I - Industriel								
I1 Léger								
I2 Lourd								
P - Public et institutionnel								
P1 Institutionnelle								
P2 Service public								
R - Récréatif								
R1 Extensive		• (1)						
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Agricole								
A2 Commerce agricole								
A3 Centre équestre								
A4 Chenil								

IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL

Mode d'implantation								
Isolé	•	•						
Jumelé								
Contigu								
Marges minimales (m)								
Avant	10	10						
Latérales	6	6						
Arrière	10	10						
Marges maximales (m)								
Avant								

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL

Hauteur du bâtiment								
En mètres (max.)	9	9						
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation min. (m ²)	50	60						
Largeur min. (m)	6.1	7.1						
Profondeur min. (m)	7.1	7.1						
Nbre logement max. / bâtiment	1							

NORMES DE LOTISSEMENT

Superficie min. (m²)	300 000	300 000						
Largeur min. (m)	150	150						
Profondeur min. (m)	400	400						

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Noyau villageois								
Secteur de la montagne	•	•						
Usage mixte								
Projet intégré d'habitation								
Règlement sur les PAE	•	•						
P.I.I.A.	•	•						

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)
(1) R102, R103

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-07

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local							
C2 Artériel							
C3 Régional							
C4 Service automobile							
C5 Restauration et hébergement							
I - Industriel							
I1 Léger							
I2 Lourd							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service public							
R - Récréatif							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (1)				
A - Agricole							
A1 Agricole				•			
A2 Commerce agricole				•			
A3 Centre équestre				•			
A4 Chenil							
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•			•			
Jumelé							
Contigu							
Marges minimales (m)							
Avant	20	20	20	30			
Latérales	6	10	10	6			
Arrière	10	10	10	15			
Marges maximales (m)							
Avant	100	100					
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En mètres (max.)	9 (2)	9	9	9			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation min. (m ²)	50						
Largeur min. (m)	6.1						
Profondeur min. (m)	7.1						
Nbre logement max. / bâtiment	1						
NORMES DE LOTISSEMENT							
Superficie min. (m²)	40 000	40 000	40 000	40 000			
Largeur min. (m)	90	90	90	90			
Profondeur min. (m)	100	100	100	100			
DISPOSITIONS PARTICULIERES							
Noyau villageois							
Secteur de la montagne							
Usage mixte							
Projet intégré d'habitation	•						
Règlement sur les PAE							
P.I.I.A.	•	•	•	•			

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)
(1) R205

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-08

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local							
C2 Artériel							
C3 Régional							
C4 Service automobile							
C5 Restauration et hébergement							
I - Industriel							
I1 Léger							
I2 Lourd							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service public							
R - Récréatif							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (1)				
A - Agricole							
A1 Agricole				•			
A2 Commerce agricole				•			
A3 Centre équestre				•			
A4 Chenil							
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•			•			
Jumelé							
Contigu							
Marges minimales (m)							
Avant	20	20	20	30			
Latérales	6	10	10	5			
Arrière	10	10	10	15			
Marges maximales (m)							
Avant	100	100					
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En mètres (max.)	9 (2)	9	9	9			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation min. (m ²)	60			60			
Largeur min. (m)	7.1			7.1			
Profondeur min. (m)	7.1			7.1			
Nbre logement max. / bâtiment	1						
NORMES DE LOTISSEMENT							
Superficie min. (m²)	40 000	40 000	40 000	40 000			
Largeur min. (m)	90	90	90	90			
Profondeur min. (m)	60	60	60	60			
DISPOSITIONS PARTICULIERES							
Noyau villageois							
Secteur de la montagne							
Usage mixte							
Projet intégré d'habitation	•	•					
Règlement sur les PAE							
P.I.I.A.	•						

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)
(1) R205

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-09

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation								
H1 Unifamiliale	•							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local								
C2 Artériel								
C3 Régional								
C4 Service automobile								
C5 Restauration et hébergement								
I - Industriel								
I1 Léger								
I2 Lourd								
P - Public et institutionnel								
P1 Institutionnelle								
P2 Service public								
R - Récréatif								
R1 Extensive		•						
R2 Intensive			• (1)					
A - Agricole								
A1 Agricole				•				
A2 Commerce agricole				•				
A3 Centre équestre				•				
A4 Chenil								
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
Marges minimales (m)								
Avant	20	20	20	30				
Latérales	6	10	10	6				
Arrière	10	10	10	15				
Marges maximales (m)								
Avant								
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL								
Hauteur du bâtiment								
En mètres (max.)	9 (2)	9	9	9				
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation min. (m ²)	50			60				
Largeur min. (m)	6.1			7.1				
Profondeur min. (m)	7.1			7.1				
Nbre logement max. / bâtiment	1							
NORMES DE LOTISSEMENT								
Superficie min. (m²)	40 000	40 000	40 000	40 000				
Largeur min. (m)	90	90	90	90				
Profondeur min. (m)	100	100	100	100				
DISPOSITIONS PARTICULIERES								
Noyau villageois								
Secteur de la montagne								
Usage mixte								
Projet intégré d'habitation	•							
Règlement sur les PAE								
P.I.I.A.	•	•	•	•				

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)
(1) R205

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-10

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local							
C2 Artériel							
C3 Régional							
C4 Service automobile							
C5 Restauration et hébergement							
I - Industriel							
I1 Léger							
I2 Lourd							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service public							
R - Récréatif							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (1)				
A - Agricole							
A1 Agricole				•			
A2 Commerce agricole				•			
A3 Centre équestre							
A4 Chenil							
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges minimales (m)							
Avant	20	20	20	30			
Latérales	6	10	10	6			
Arrière	10	10	10	15			
Marges maximales (m)							
Avant	100	100					
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En mètres (max.)	9 (2)	9	9	9			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation min. (m ²)	50			60			
Largeur min. (m)	6.1			7.1			
Profondeur min. (m)	7.1			7.1			
Nbre logement max. / bâtiment	1						
NORMES DE LOTISSEMENT							
Superficie min. (m²)	40 000	40 000	40 000	40 000			
Largeur min. (m)	90	90	90	90			
Profondeur min. (m)	100	100	100	100			
DISPOSITIONS PARTICULIERES							
Noyau villageois							
Secteur de la montagne							
Usage mixte							
Projet intégré d'habitation	•						
Règlement sur les PAE							
P.I.I.A.	•	•	•	•			

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)
(1) R205

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-11

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local							
C2 Artériel							
C3 Régional							
C4 Service automobile							
C5 Restauration et hébergement							
I - Industriel							
I1 Léger							
I2 Lourd							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service public							
R - Récréatif							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (1)				
A - Agricole							
A1 Agricole				•			
A2 Commerce agricole				•			
A3 Centre équestre							
A4 Chenil							
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•			•			
Jumelé							
Contigu							
Marges minimales (m)							
Avant	20	20	20	30			
Latérales	6	10	10	5			
Arrière	10	10	10	15			
Marges maximales (m)							
Avant	100	100					
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En mètres (max.)	9 (2)	9	9	9			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation min. (m ²)	60			60			
Largeur min. (m)	7.1			7.1			
Profondeur min. (m)	7.1			7.1			
Nbre logement max. / bâtiment	1						
NORMES DE LOTISSEMENT							
Superficie min. (m²)	40 000	40 000	40 000	40 000			
Largeur min. (m)	90	90	90	90			
Profondeur min. (m)	100	100	100	100			
DISPOSITIONS PARTICULIERES							
Noyau villageois							
Secteur de la montagne							
Usage mixte							
Projet intégré d'habitation	•						
Règlement sur les PAE							
P.I.I.A.	•						

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)
(1) R206

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-12

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local							
C2 Artériel							
C3 Régional							
C4 Service automobile							
C5 Restauration et hébergement							
I - Industriel							
I1 Léger							
I2 Lourd							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle		• (1)					
P2 Service public			• (2)				
R - Récréatif							
R1 Extensive				•			
R2 Intensive					• (3)		
A - Agricole							
A1 Agricole						•	
A2 Commerce agricole						•	
A3 Centre équestre						•	
A4 Chenil						•	
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges minimales (m)							
Avant	20	20	20	20	20	30	
Latérales	6	10	10	10	10	6	
Arrière	10	10	10	10	10	15	
Marges maximales (m)							
Avant							
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En mètres (max.)	9 (4)	9	9	9			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation min. (m ²)	50			60	60		
Largeur min. (m)	6.1			7.1	7.1		
Profondeur min. (m)	7.1			7.1	7.1		
Nbre logement max. / bâtiment	1						
NORMES DE LOTISSEMENT							
Superficie min. (m²)	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	
Largeur min. (m)	90	90		90	90	90	
Profondeur min. (m)	100	100		100	100	100	
DISPOSITIONS PARTICULIERES							
Noyau villageois							
Secteur de la montagne							
Usage mixte							
Projet intégré d'habitation	•						
Règlement sur les PAE							
P.I.I.A.	•	•	•	•	•	•	

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)

(1) P104
(3) R203

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

(2) P201

Notes

(4) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-13

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation								
H1 Unifamiliale	•							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local								
C2 Artériel								
C3 Régional								
C4 Service automobile								
C5 Restauration et hébergement								
I - Industriel								
I1 Léger								
I2 Lourd								
P - Public et institutionnel								
P1 Institutionnelle		• (1)						
P2 Service public			• (2)					
R - Récréatif								
R1 Extensive				•				
R2 Intensive					• (3)			
A - Agricole								
A1 Agricole						•		
A2 Commerce agricole						•		
A3 Centre équestre						•		
A4 Chenil						•		
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
Marges minimales (m)								
Avant	20	20		20	20	30		
Latérales	6	6		6	6	6		
Arrière	10	10		10	10	15		
Marges maximales (m)								
Avant	100	100						
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL								
Hauteur du bâtiment								
En mètres (max.)	9 (4)	9	9	9				
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation min. (m ²)	50	60		60	60			
Largeur min. (m)	6.1	7.1		7.1	7.1			
Profondeur min. (m)	7.1	7.1		7.1	7.1			
Nbre logement max. / bâtiment	1							
NORMES DE LOTISSEMENT								
Superficie min. (m²)	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		
Largeur min. (m)	90	90		90	90	90		
Profondeur min. (m)	100	100		100	100	100		
DISPOSITIONS PARTICULIERES								
Noyau villageois								
Secteur de la montagne								
Usage mixte								
Projet intégré d'habitation	•							
Règlement sur les PAE								
P.I.I.A.	•	•	•	•	•	•	•	

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)

(1) P104
(3) R203

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

(2) P201

Notes

(4) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 254

Zone PAM-14

VILLE DE SUTTON

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation								
H1 Unifamiliale	•							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local								
C2 Artériel								
C3 Régional								
C4 Service automobile								
C5 Restauration et hébergement		• (1)						
I - Industriel								
I1 Léger								
I2 Lourd								
P - Public et institutionnel								
P1 Institutionnelle								
P2 Service public								
R - Récréatif								
R1 Extensive			•					
R2 Intensive				•				
A - Agricole								
A1 Agricole						•		
A2 Commerce agricole						•		
A3 Centre équestre						•		
A4 Chenil								
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
Marges minimales (m)								
Avant	20	20	20	20	30			
Latérales	6	10	10	10	6			
Arrière	10	10	10	10	15			
Marges maximales (m)								
Avant								
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL								
Hauteur du bâtiment								
En mètres (max.)	9 (2)	9 (2)	9	9	9			
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation min. (m ²)	50	60						
Largeur min. (m)	6.1	7.1						
Profondeur min. (m)	7.1	7.1						
Nbre logement max. / bâtiment	1							
NORMES DE LOTISSEMENT								
Superficie min. (m²)	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000			
Largeur min. (m)	60	60	60	60	60			
Profondeur min. (m)	100	100	100	100	100			
DISPOSITIONS PARTICULIERES								
Noyau villageois								
Secteur de la montagne								
Usage mixte								
Projet intégré d'habitation	•							
Règlement sur les PAE								
P.I.I.A.	•	•	•	•	•			

Usage(s) spécifiquement autorisé(s)

(1) C506, C507 et C508

Usage(s) spécifiquement prohibé(s)

Notes

(2) La hauteur maximale pour un bâtiment ayant un toit plat est de huit (8) mètres

MODIFICATIONS

No de règlement	Entrée en vigueur